

ERINOMAINEN SUORITUSKYKY

HIKVISION

13 MEGAPIKSELIN VIDEOKAMERA JA LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA JOKAPÄIVÄISEN VALVONNAN TARPEISIIN JA HÄTÄTILANTEISIIN

Integroidun kameran 13 megapikselin teräväpiirtokuvien, paikallisen Full HD (1080P) -tallennuksen ja teräväpiirtotarkkuuksisen (720P) Dual-Stream-verkkolähteyksen lisäksi kannettava videotallennin mahdollistaa ulkoisten lisäkameroiden sijoittamisen strategiaan paikkoihin erityisympäristössä, sekä työn valvontavaatimusten tehokkaan hallinnan. Lisävarusteiden laajaan valikoimaan sisältyy tulostin tiedostojen tulostamiseen sekä RS-232-, USB- ja Ethernet-liitännöillä varustettu telakointiasema, joka myös lataa laitteen akun. Lisäksi telakointiasemassa on paikka lisäakun lataamista varten.



DIGITAALINEN SORMENJÄLKITUNNISTUS JA SUOJATTU KÄYTTÖ SUOJATTU KÄYTTÖ JA HALLINTA – PAIKALLISESTI JA ETÄYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ

Kannettava videotallennin täyttää ankarimmatkin ammattilaistason turvallisuus- ja luotettavuusvaatimukset, sillä sen käyttöhallintajärjestelmä takaa suojatun käytön. Käyttäjätilejä voi määrittää paikallisesti tai etäyhteyden välityksellä. Käyttäjät tunnistetaan digitaalisen sormenjäljen tai käyttäjänimen ja salasanan perusteella. Hikvisionin kehittämä keskitetty laiteohjauksen ja -hallinnan ohjelmistoalusta, joka on suunniteltu erityisesti kannettavien valvontasovellusten tarpeisiin, perustuu suojattuihin P2P-yhteyksiin. Se lisää tietoliikenteen turvallisuutta paikallisesti ja etäkäytössä – palveluntarjoajasta riippumatta.



**KANNETTAVA VIDEOTALLENNIN
KANNETTAVA VALVONTAJÄRJESTELMÄ
KOVAAN KÄYTTÖÖN**

smart

Hikvisionin valvontakamerat sopivat erinomaisesti vaativiin turvallisuustarpeisiin. Asiantuntijamme antavat mielellään tarkempia tietoja.

Jälleenmyyjä:

HIKVISION

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

© 2015 Hikvision Europe - All rights reserved - Pw2015

HIKVISION



KANNETTAVA VIDEOTALLENNIN KANNETTAVA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KOVAAN KÄYTTÖÖN

Erityisesti mobiilivalvontasovelluksiin kehitetty Hikvisionin uusi kannettava videotallennin antaa käyttöön erinomaisen videosuorituskyvyn. Poikkeuksellisen monipuolinen ja kestävä laite soveltuu käytännössä mihin tahansa valvontatehtävään ja mihin tahansa ympäristöoloihin. Kannettava videotallennin on ihanteellinen tuki tilanteisiin, joissa edellytetään jatkuvaa viestiyhteyttä sekä käyttäjän turvallisuuden valvontaa vaarallisimmissakin olosuhteissa – kompaktiin kokoon tiivistetty huipputeknologia antaa varmuuden niin jokapäiväisessä valvonnassa kuin hätätilanteissa.

smart

www.hikvision.com

MONIKÄYTTÖINEN, VESI- JA PÖLYTIIVIS, KESTÄÄ PUDOTUKSEN

AMMATTILAISTASON VALVONTALAITE KOVAAN KÄYTTÖÖN

Hikvisionin uuden kannettavan videotallentimen monipuoliset toiminnot ovat käytettävissä myös äärimmäisen haastavissa sääolosuhteissa. Se soveltuukin ihanteellisesti moniin eri käyttökohteisiin. Vesi- ja pölytiivis runko on rakennettu kestämään pudotuksen jopa 1,5 metrin korkeudelta. IP66-suojausluokka sallii ulkokäytön myös erittäin pölyisessä ympäristössä ja sateessa – näissä olosuhteissa muut kuin ammattikäyttöön suunnitellut kamerat eivät kestä.



GPS, 3G, WIFI – MONIPUOLISET YHTEYDET

VARMISTAVAT AINA YHTEYDEN ULKOMAAILMAAN

KAUKAISIMMISSAKIN KOHTEISSA

Hikvisionin uusi kannettava videotallennin tukee kaikkia nykyisiä huipputeknologioita äärimmäisen liitettävyyden ja yhdistettävyyden saavuttamiseksi. Vakaat ja luotettavat yhteydet varmistavan kaksois-SIM-toiminteen sekä sisäisten GPS-, WiFi- ja 3G-moduulien ansiosta video- ja audiovirtoja voidaan lähettää sekä 3G/4G-matkapuhelinverkojen että uusimman IEEE 802.11 a/b/g/n -standardin mukaisen WiFi-verkon kautta. Näin käyttäjät pysyvät aina yhteydessä ja voivat lähettää kuvia, hälytyksiä ja paikkatietoja keskusjärjestelmään. Lisäksi ryhmäpuhelu-toiminto mahdollistaa tosiaikaisen puheviestinnän samaan ryhmään kuuluvien muiden käyttäjien kanssa.



IVMS-5200-ALUSTALLA TOTEUTETTU KESKITETTY

HALLINTA VARMISTAA TIETOTURVAN

MISSÄ TAHANSA, MILLOIN TAHANSA



Valvonnan keskitettyyn hallintaan tarkoitettu Hikvisionin ainutlaatuinen integroitu ohjelmisto tuottaa aitoa lisäarvoa lisäturvallisuuden muodossa. P2P-teknologiaan perustuva tehokas IVMS 5200 -ohjelmistoalusta ulottuu mobiiliyhteyksien ulkopuolelle varmistaen tietoliikenteen turvallisuuden: Kaikkia verkkoon kytkettyjä laitteita voi käyttää milloin tahansa ilman Internet-palveluntarjoajien muodostamia rajoitteita – ja aina suojatun yhteyden välityksellä! IVMS 5200 -alustan ja mobiililaajennusten ansiosta turvapäälliköt pystyvät etäyhteyden välityksellä katselemaan tosiaikaista videokuvaa mistä tahansa järjestelmään liitetystä kannettavasta videotallentimesta sekä valvomaan paikallista tallennusta. Järjestelmähälytyksen ja käyttäjien hätätilanteessa manuaalisesti tekemät hälytykset voidaan ladata alustaan, ja kaksisuuntaisen puheyhteyden ansiosta käyttäjät voivat puhua valvontakeskuksen kanssa. Tosi aikainen sijainninseuranta integroidulla kartalla mahdollistaa kokonaistilanteen seurannan sekä eri kohteiden turvatilanteen valvonnan.

KÄYTÄ MIHIN TAHANSA –

VAIN MIELIKUVITUKSESI ASETTAA RAJAT

Kannettava videotallennin voidaan sovittaa käytännöllisesti katsoen minkä tahansa hätätilanne- tai vaaraskenaarion mukaan. Lisäksi se soveltuu valvontasovelluksiin teollisuusvarioinnista arvokuljetusten turvaamiseen ja dokumentointiin tai suurtapahtumien turvahenkilöstön tarpeisiin. Se on täydellinen valinta viranomaisten, yksityisten vartiointiliikkeiden, vakuutusyhtiöiden ja erilaisten yritysten käyttöön.



TEOLLISUUS JA ENERGIANTUOTANTO



LAINVALVONTA JA VARTIOINTILIIKKEET



PELASTUSTOIMI



VAKUUTUSYHTIÖT JA LIIKEYRITYKSET



ARVOKULJETUKSET



SUURTAPAHTUMAT



Malli	Kannettava videotallennin DS-6102HLI-T
Suoritin/käyttöjärjestelmä	Dual Cortex-A9 1,2 GHz/Android
RAM/ROM	1Gt / 32 Gt
Näyttö	Kapasitiivinen 3,5"-kosketusnäyttö (resoluutio 800x480)
3G/4G-verkot	FDD-LTE/WCDMA; Dual SIM card design
Paikannus	Sisäinen GPS-moduuli
Bluetooth	BT V4.0
WiFi	Integroitu, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz / 5,8 GHz)
Tuetut kamerat	Sisäinen teräväpiirtokamera: 13 MP (4208x3120); ulkoinen kamera: valinnainen 2 MP (1600x1200)
Äänitulo	Päämikrofoni, ulkoinen mikrofoni, Bluetooth-kuuloke
Video- /äänilähtö	Micro HDMI
Äänilähtö	Kuuloke (kaapeli tai Bluetooth), integroitu kaiutin
Kameran resoluutio	Sisäinen teräväpiirtokamera – kuvaus: 13 MP, 3 MP, 1,3 MP, VGA. Tallennus: 1080P, 720P, D1, VGA ja QVGA. Ulkoinen kamera – kuvaus, tallennus, D1- ja CIF-lähetys
Tallennus	32 Gt:n sisäinen tallennustila ja jota 32 Gt ulkoiselle SD-kortille
Dekoodaus	Jopa 25 fps (1080P)
Ominaisuudet	Salamavallo, taskulamppu, laskin, digitaalinen kompassi, ryhmäpuhelutoiminto (PTT), hätähälytys, manuaalinen tallennus, kaksisuuntainen Full-Duplex-ääni, Dual-Stream-lähetys
Akku	7,4V / 2000 mAh
Käytönsuojaus	Sisäänkirjautuminen digitaalisella sormenjälkitunnistuksella, digitaaliset sertifikaatit, tilinhallinta käyttämällä määritettäviä käyttäjärooleja
Anturit	Integroitu lämpötila-anturi, kiihtyvyyssanturi (G-anturi)
Telakointiasema	Valinnainen latausasema, jossa sarja-, USB- ja RJ45-liitännät
Suojausluokka	IP66, vesitiivis, pölytiivis, kestäää pudotuksen (1,5 m)
Toimintalämpötila	-10° C...+50 °C

LISÄVARUSTEET	DS-16S3HMI	DS-MH1031	DS-2CC112P-BT1	LISÄAKKU
Monitoriminen telakointiasema. Mitat: 96 x 125 x 86 mm	Päälle puettava infrapunakamera Mitat: 34 x 66 x 45 mm	Etukamera, taipuva kannatin Mitat: Halk. 16 x 58 mm	Lisäakku Mitat: 50 x 82 x 13 mm	

